

Bandeaux de distribution rackables

P D U

Les PDU sont des bandeaux de prises rackables qui permettent de raccorder l'ensemble de vos équipements électriques dans des baies de brassage ou baies serveur. Disponibles en différentes versions, ils s'adaptent à vos besoins et leur format rack est conçu pour être intégré dans les baies 19".

BANDEAUX DE DISTRIBUTION CLASSIQUES



○ L6 RM

- PDU composé de 6 prises FR (2P+T)
- Voyant lumineux
- Obturateurs de sécurité
- Visserie pour la fixation en baie 19"
- Pattes de fixation orientables de 45° à 90° sur les 4 côtés
- Possibilité de fixation en retrait de 24mm



○ L9 RM

- PDU composé de 9 prises FR (2P+T)
- Voyant lumineux
- Obturateurs de sécurité
- Visserie fournie pour la fixation en baie 19"
- Pattes de fixation fixes



○ L4 RM

- PDU composé de 4 prises FR (2P+T)
- Voyant lumineux
- Obturateurs de sécurité
- Visserie pour la fixation en baie 19"
- Pattes de fixation fixes

○ L6 RM plus

- PDU composé de 6 prises FR (2P+T)
- Voyant lumineux
- Obturateurs de sécurité
- Visserie pour la fixation en baie 19"
- Pattes de fixation fixes
- Disjoncteur

○ L8 RM

- PDU composé de 8 prises FR (2P+T)
- Voyant lumineux
- Obturateurs de sécurité
- Visserie pour la fixation en baie 19"
- Pattes de fixation orientables de 45° à 90° sur les 4 côtés
- Possibilité de fixation en retrait de 24mm

BANDEAUX DE DISTRIBUTION SPECIFIQUES

L8 RM C14

- PDU 19" composé de 8 prises FR (2P+T)
- Voyant lumineux
- Obturateurs de sécurité
- Visserie pour la fixation en baie 19"
- Pattes de fixation orientables de 45° à 90° sur les 4 côtés
- Câble d'alimentation C14 (IEC-10A M)
- Pour onduleur avec sortie IEC-10A C13



L9 RM C20

- PDU 19" composé de 9 prises FR (2P+T)
- Voyant lumineux
- Obturateurs de sécurité
- Visserie pour la fixation en baie 19"
- Pattes de fixation fixes
- Alimentation par un câble d'alimentation C20 (IEC-16A)
- Pour onduleur avec sortie IEC-16A C19



L10 RM C14

- PDU 19" composé de 10 prises IEC C13 (10A)
- Voyant lumineux
- Visserie pour la fixation en baie 19"
- Pattes de fixation orientables de 45° à 90° sur les 4 côtés
- Câble d'alimentation IEC C14 (10A) - 2.5 m
- Pour onduleur avec sortie IEC-10A C13

L10 RM C20

- PDU 19" composé de 10 prises IEC C13 (10A)
- Voyant lumineux
- Visserie pour la fixation en baie 19"
- Pattes de fixation orientables de 45° à 90° sur les 4 côtés
- Câble d'alimentation IEC C20 (16A) - 2.5 m
- Pour onduleur avec sortie IEC-16A C19

L18 VM plus

- PDU vertical composé de 18 prises FR (2P+T)
- Obturateurs de sécurité
- Visserie pour la fixation
- Alimentation par un câble d'alimentation de 2m avec cosse oeillets M5
- 2 disjoncteurs (1 pour 9 prises)
- Pour raccordement sur sortie onduleur avec bornier à partir de 5kVA



L20 VM plus

- PDU vertical composé de 20 prises IEC C13 (10A)
- Obturateurs de sécurité
- Visserie pour la fixation
- Alimentation par un câble d'alimentation de 2m avec cosse oeillets M5
- 2 disjoncteurs (1 pour 10 prises)
- Pour raccordement sur sortie onduleur avec bornier à partir de 5kVA



Pour plus d'informations, nous consulter.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	L4 RM	L6 RM	L6 RM plus	L8 RM	L9 RM
PDU STANDARDS - CARACTERISTIQUES GENERALES					
Type de prise	FR				
Nombre de prises	4	6	6	8	9
Tension	230VAC 50/60Hz				
Puissance	16A/3680W				3680W
Longueur de câble (cm)	180	250			
Dimensions hxlxp (mm)	44.4 x 255 x 44.4	45 x 485 x 45	44.4 x 485 x 46.5	45 x 485 x 45	45 x 485 x 45
Poids (kg)	0.62	0.85	1.20	0.86	0.86
Fixation	Rack (horizontale)				
Références	61470	61471	61472	61473	61474

	L8 RM C14	L9 RM C20	L10 RM C14	L10 RM C20	L18 VM plus	L20 VM plus
PDU SPECIFIQUES - CARACTERISTIQUES GENERALES						
Type de prise	FR		IEC		FR	IEC
Nombre de prises	8	9	10		18	20
Tension	230VAC 50/60Hz					
Puissance	10/2300W	16/3680W	10/2300W	16/3680W	16/3680W x2	
Longueur de câble (cm)	250					200
Dimensions hxlxp (mm)	45 x 485 x 45	45 x 485 x 45	44.4 x 485 x 46.5	44.4 x 485 x 46	1100 x 44.4 x 44.4	
Poids (kg)	0.86	0.9		2.20	2	
Fixation	Rack (horizontale)				Verticale	
Références	61475	61476	61477	61478	61479	61480



Infosec Communication
15, rue du Moulin
44880 SAUTRON - FRANCE
Contact commercial
Tél : 02 40 76 11 77
commercial@infosec.fr

www.infosec-ups.com

